

Réf. **9TEKL50**

Intérieur et milieux secs

Basse

Chaussures hautes



S1P



HRO

0%  
METAL

### Les +

- \* Tige et doublure respirantes.
- \* Bracelet et languette à soufflet rembourrés : maintien.
- \* Bande rétroreflechissante latérale : visibilité.

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| Réf.       | Taille | Carton |
|------------|--------|--------|
| 9TEKL50039 | 39     | 6      |
| 9TEKL50040 | 40     | 6      |
| 9TEKL50041 | 41     | 6      |
| 9TEKL50042 | 42     | 6      |
| 9TEKL50043 | 43     | 6      |
| 9TEKL50044 | 44     | 6      |
| 9TEKL50045 | 45     | 6      |
| 9TEKL50046 | 46     | 6      |

*Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays*

### DESCRIPTION

TEKTITE est une chaussure de sécurité basse en PU Nubuck et mesh, doublée en maille respirante.

Ce modèle amagnétique renferme une coque de protection en matière composite ainsi qu'une semelle intercalaire anti-perforation en textile. Son semelage résiste aux fortes températures jusqu'à 300 °C au contact (pendant 1 minute).

### SECTEURS

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

Transport (hors fabrication) et logistique

Services et distribution

### EXEMPLES D'APPLICATIONS

Peintre,  
Electricien,  
Magasinier

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                          |                                 |                      |                       |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Couleur                  | Noir                            | Assemblage principal | Collé                 |
| Couleur 2                | Gris                            | Fermeture            | Laçage                |
| Poids                    | 580 g                           | Doublure             | Maille 3D micro-aérée |
| Tige                     | Maille polyamide / Polyuréthane |                      |                       |
| Embout de protection     | Composite                       |                      |                       |
| Semelle anti-perforation | Textile                         |                      |                       |
| Semelle d'usure          | Caoutchouc nitrile              |                      |                       |
| Semelle de propreté      | Textile et mousse, amovible     |                      |                       |

## CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

## Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

## Conditions de stockage

Rangerez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

## Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

## NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type ITASLNB21026456

Délivré par INTERTEK Italia S.p.A. (2575) Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Chaussures de sécurité

**S1P** Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antistatique 0,1M? A < 1000 M? + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbeur d'énergie E ? 20 Joules + Semelle anti-perforation / Resistant to a 1 100 Newtons pressure

SRA

Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé recouvert de détergent

HRO

Résistance de la semelle d'usure au contact de la chaleur (60 secondes à 300°C)