

Réf. MO6160

Manutention et travaux de précision

Milieu sec



Les +

Enduction bouts de doigts : confort et dextérité maximum
Meilleure préhension et travail de précision en espace confiné

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6156	6	10	100
6157	7	10	100
6158	8	10	100
6159	9	10	100
6160	10	10	100

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel

DESCRIPTION

Tricot blanc sans couture à base de polyester, jauge 13,
Enduction bouts de doigts en PU blanc,
Poignet tricot

SECTEURS

Industries lourdes et de process
Industries légères
Maintenance
Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manipulation fine et montage précis de pièces, protection de l'objet manipulé (empreinte, sudation), manipulations fines, précises et délicates, montage, assemblage, conditionnement, manipulation de pièces délicates, électromontage, optique, horlogerie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 13

Couleur	Blanc
Couleur 2	Blanc
Forme	Gant
Environne-ment	Milieu sec
Type de gant	Tricot sans couture
Matériau du support	Polyester
Niveau de l'enducti-on	Bouts des doigts
Matière de l'enducti-on	PU
Finition de l'enducti-on	lisse
Poignet	Poignet élastique
Machine distribut-ric	

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/05/20/1557

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016
+ A1:2018

Protection contre les risques mécaniques



1.1.4.XX